

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ZCE01

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - sans levier à rappel attaque à dr. et ga.

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKD XCKP XCKT XCMD
Levier à associer	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
Corps à associer	ZCMD41L5 ZCMD39L2

ZCT26P16
 ZCMD69C12
 ZCT28N12
 ZCD21
 ZCMD61C12
 ZCP25
 ZCT28P16
 ZCD37
 ZCT25G11
 ZCP21
 ZCMD25L5
 ZCMD39L5
 ZCT28G11
 ZCT26G11
 ZCMD37L5
 ZCMD81L5
 ZCT27P16
 ZCP29M12
 ZCP31
 ZCP21M12
 ZCP37
 ZCMD25L2
 ZCMD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD21L08R12
 ZCD26
 ZCT25P16
 ZCMD21L08U78
 ZCMD41L1
 ZCMD37L1
 ZCP27
 ZCMD37L2
 ZCMD41L2
 ZCP28
 ZCT21P16
 ZCD39
 ZCMD21C12
 ZCMD21L1
 ZCD28
 ZCT21G11
 ZCMD61M12
 ZCP35
 ZCD31
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCT26N12
 ZCMD39L1
 ZCP29
 ZCD25
 ZCT21N12
 ZCD29M12
 ZCD21M12
 ZCMD81L2
 ZCMD21L5
 ZCP39
 ZCMD81L1
 ZCMD29L1
 ZCT27G11
 ZCD29
 ZCMD29L5
 ZCD27
 ZCMD21L2
 ZCMD29C12
 ZCMD29L2
 ZCT25N12
 ZCD35

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,040 kg
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------