



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKS XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKM1 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKM6H29 ZCKL1H7 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKS6 ZCKMD35H7 ZCKLD35 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKM5 ZCKS2H29 ZCKL6 ZCKL5 ZCKM7H29 ZCKS1H29 ZCKLD31H7 ZCKM6 ZCKM9 ZCKSD37H29 ZCKL6H7 ZCKLD39H7 ZCKMD31H29 ZCKS5H29

ZCKS9H29
 ZCKSD39
 ZCKM1H7
 ZCKMD35H29
 ZCKL8H7
 ZCKM8H29
 ZCKL1
 ZCKL7H7
 ZCKM7H7
 ZCKL5H7
 ZCKSD39H29
 ZCKM8
 ZCKM5H29
 ZCKLD37
 ZCKSD35
 ZCKM6H7
 ZCKM7
 ZCKM5H7
 ZCKL7
 ZCKS7
 ZCKS7H29
 ZCKMD39H7
 ZCKMD37H7
 ZCKLD31
 ZCKSD37
 ZCKMD39H29
 ZCKS5
 ZCKM1H29
 ZCKMD35
 ZCKS8
 ZCKLD35H7
 ZCKS6H29
 ZCKM9H29
 ZCKLD39
 ZCKL8
 ZCKMD37
 ZCKMD31
 ZCKM8H7
 ZCKS2
 ZCKSD31H29
 ZCKMD31H7
 ZCKSD31
 ZCKS9

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,046 kg
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------