



# HANDSAFE 830 G

P702LQJ



PROTECTION  
CONTRE LES COUPURES

COUPURE  
TDM D

## AVANTAGES

- Excellente résistance à la coupure : TDM D.
- Niveau 4 à l'abrasion et à la déchirure.

**LE+** | Gant ultra souple pour un confort et une dextérité accrus.

## Domaines d'utilisation

- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie métallurgique.
- Poste d'assemblage.

## Tailles / codes

6	66 336 638
7	66 336 646
8	66 336 654
9	66 336 662
10	66 336 670
11	66 336 689

## Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

## Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 13.
- Excellente résistance à la coupure.
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres de verre, nylon et spandex.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

**Matière** : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres de verre, nylon et spandex, jauge 13.

**Enduction** : polyuréthane gris.

**Longueur** : 22 à 27 cm selon les tailles.

## Normes - Niveaux de performance

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

EN 420



EN 388:2016



4.X.4.3.D

OPSIAL® équipe votre réussite