



HANDSAFE 930 G

P702LQK



PROTECTION
CONTRE LES COUPURES

AVANTAGES

- Résistance exceptionnelle à la coupure : TDM E.
- Niveau 4 à l'abrasion et à la déchirure.

LE+ | Gant ultra souple pour un confort et une dextérité accrus.

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie métallurgique.
- Poste d'assemblage.

Tailles / codes

6	66 336 700
7	66 336 719
8	66 336 727
9	66 336 735
10	66 336 743
11	66 336 751

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 13.
- Résistance exceptionnelle à la coupure.
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, nylon et spandex.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, nylon et spandex, jauge 13.

Enduction : polyuréthane gris.

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	E

EN 420



EN 388:2016



4.X.4.3.E

OPSIAL® équipe votre réussite