



HANDSAFE XP 831

P702LQ0

CUTXP
AGILE EXPERIENCE



COUPURE
TDM D

PROTECTION
CONTRE LES COUPURES

AVANTAGES

- Excellente résistance à la coupure : TDM D.
- Niveau 4 à l'abrasion et à la déchirure.

LE+ | CUT XP Jauge 18 :
l'eXPérience d'une agilité unique
grâce à un tricotage extrêmement fin.
Effet seconde peau pour une sensibilité
et une précision incomparable.

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie métallurgique.
- Poste d'assemblage.

Tailles / codes

6	66 338 681
7	66 338 703
8	66 338 711
9	66 338 738
10	66 338 746
11	66 338 754

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 18 CUTXP pour une expérience de confort unique.
- Excellente résistance à la coupure.
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex, jauge 18.

Enduction : polyuréthane gris.

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

EN 420



EN 388:2016



4.X.4.2.D

OPSIAL® équipe votre réussite