Reflex Exvoid-T 1/2, purgeur automatique à grande capacité, 110°C/10bar article-No.:9250000

Reflex Exvoid-T,
purgeur automatique en laiton à grande capacité, pour une utilisation dans les systèmes de production de chaud et de froid.
Doté d'une chambre d'accumulation d'air généreusement dimensionnée, le mécanisme de purge fiable est préservé de tout encrassement. Le mécanisme de purge est contrôlé sous 4 critères différents lors de la fabrication et assure un fonctionnement fiable et sans fuite.
Le mécanisme de purge est décentré par rapport à la chambre d'air.
Les flotteurs aux designs spécifiques, coulissant le long d'une tige centrale, assurent une étanchéité à l'eau en partie haute de la chambre de purge, tout en disposant d'ouvertures centrales uniques pour laisser monter l'air en cas d'une forte pression d'eau.
Ce procédé permet de garder au sec le mécanisme de purge pour un fonctionnement sans entrave. Un filetage standard G 1/2 est disponible à l'extrémité du nez du purgeur afin de placer différents accessoires (à fournir par l'installateur).
Le raccordement du purgeur est équipée d'un raccord Rp 1/2", raccordement idéal pour assurer un bon fonctionnement.
La base du purgeur automatique est constituée d'une zone de rétention des particules, avec en partie supérieure, une séparation en inox munie d'orifices.
Idéal pour la purge lors du premier remplissage, purge de service des points hauts et ventilation automatique lors des vidanges de l'installation.

Merkmale

Type: 1/2
Matière du boîtier: Messing
Raccordement système: IG 1/2
Surpression de service max.: 10 b
ar
Température de service max.: 10 bar
Hauteur: 110 °C
Diamètre: 122 mm
Poids: 63 mm

23.09.2020 21:45

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany • Postfach 2261 • 59210 Ahlen, Germany • Tel.: + 49 2382 7069-0 • Fax: + 49 2382 7069-588 • www.reflex.de
Geschäftsführer: Norbert Hülsmann, Volker Mauel
USt.-Ident-Nr.: DE 178 726 058 • Steuer-Nr.: 304/5987/2077 • Handelsregister: Amtsgericht Münster • HRB 13297, Sitz: Ahlen