

REPERAGE SURFACES VITREES PVC Rouleau 10000mm X
50mm TRANSLUCIDE DEPOLI

Le rouleau de repérage des surfaces vitrées permet le repérage de vitrage, de portes vitrées... Les accidents sont ainsi évités en informant les personnes de la présence d'une surface vitrée.

COULEUR : TR

EAN : 3664336027642

PCB: 12



CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 810301DEP*
- **Couleurs principales** : blanc, jaune, rouge, bleu clair, noir
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : PVC
- **Format** : Rouleau
- **Spécificités** : Repérage dépoli blanc
- **Emplacement protection** : Vitrage et porte vitrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 0.35
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 10 000 x 50 x 0,08
- **Épaisseur (mm)** : 0.08
- **Largeur (mm)** : 50
- **Longueur (mm)** : 10

NORMES APPLICABLES

Repérage surfaces vitrées



DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevant du public
(ERP)

USAGE



Intérieur



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39191080	0.385	Carton 300 x 300 x 200 mm

WATTRECYCLE : NON

TEXTE DE LOI

Article 10,3 arrêté du 8 décembre 2017: "Le repérage des surfaces vitrées doit être installé sur toutes les portes vitrées. Il doit être contrasté et positionné respectivement à 1,10 m et 1,60 m du sol sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de largeur de 5 cm minimum"