

TUYAU AIR COMPRIME - 15 BAR

-20°C +80°C



CARACTERISTIQUES

Tube : SBR/NR noir
 Renforcement : Trame textile
 Revêtement : SBR/NR noir
 Ne résiste pas aux hydrocarbures



UTILISATION

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

page 73

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
6 x 13	160	120	15	45	TAC0613020	TAC0613040	
8 x 15	180	160	15	45	TAC0815020	TAC0815040	
10 x 17	220	200	15	45	TAC1017020	TAC1017040	
13 x 21	270	260	15	45	TAC1321020	TAC1321040	
16 x 23	320	320	15	45	TAC1623020	TAC1623040	
19 x 27	510	400	15	45	TAC2029020	TAC2029040	
25 x 34	620	500	15	45	TAC2534020	TAC2534040	
32 x 43	950	420	15	45	TAC3243020	TAC3243040	
35 x 47	1050	500	15	45	TAC3547020	TAC3547040	
50 x 64	1540	700	15	45	TAC5064020	TAC5064040	
75 x 91	2640	1200	15	45	TAC7591020	TAC7591040	

RALLONGE TUYAU AIR COMPRIME

-20°C +80°C



CARACTERISTIQUES

Tube : SBR/NR noir
 Renforcement : Trame textile
 Revêtement : SBR/NR noir
 Raccords Express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord
 Ne résiste pas aux hydrocarbures



UTILISATION

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

page 73

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/pièce)
					20m		
19 x 27	510	400	15	45	TAC2029020KTEXP		