

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs auto-freinants



RIG®


Le descendeur auto-freinant compact RIG pour l'accès difficile est conçu pour les utilisateurs expérimentés. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais.



Le descendeur dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.



La poignée ergonomique permet de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente.



Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que l'utilisateur relâche la poignée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil.



La came peut être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade.

Descriptif court	Descendeur auto-freinant compact pour l'accès difficile destiné aux utilisateurs expérimentés
------------------	---

Argumentaire	<ul style="list-style-type: none">• Conçu pour les utilisateurs expérimentés en accès difficile.• Facilité d'utilisation :<ul style="list-style-type: none">- dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais, ce qui facilite le passage de fractionnement,- mise en place facile de la corde, grâce au guidage et aux marquages indicatifs,- poignée ergonomique permettant de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente. Deux modes de descente possibles : sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V,- système AUTO-LOCK permettant de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que l'utilisateur relâche la poignée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil. Le retour automatique de la poignée limite les risques d'accrochage involontaire,- passage automatique de la poignée en position de rangement lorsque la corde est retirée de l'appareil, ce qui permet de réduire les risques d'accrochage involontaire lorsque le descendeur est porté au harnais.• Polyvalence d'usage :<ul style="list-style-type: none">- une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée, ce qui permet par exemple d'effectuer facilement de courtes remontées sur corde,- came pouvant être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade.• Renfort de protection, en acier inoxydable sur la zone de frottement de la corde, permettant d'augmenter la résistance à l'usure.• Descente de charge : jusqu'à 150 kg pour un usage une personne, pouvant aller jusqu'à 200 kg pour un usage en secours.• Compatibilité corde : 10 à 11,5 mm de diamètre.• Disponible en deux couleurs : jaune et noir.
--------------	--

Spécifications	<ul style="list-style-type: none">• Matière(s): aluminium, acier, polyamide• Poids: 400g• Charge d'utilisation maximale : jusqu'à 150 kg pour un usage une personne, pouvant aller jusqu'à 200 kg pour un usage en secours (plus d'informations dans la notice technique et les conseils techniques sur www.petzl.com)• Certification(s) : EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A, XF 494:FZL-X-Q10/11.5<ul style="list-style-type: none">- EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde PARALLELE 10.5 mm ou AXIS 11 mm,- EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 10 à 11,5 mm,- EN 15151-1 en utilisation avec une corde de 9 à 11 mm,- NFPA 2500 Technical Use en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm.
----------------	--

Spécifications par référence

Référence(s)	D021AA00	D021AA01
		
Couleur(s)	jaune	noir
Compatibilité corde	10 à 11,5 mm	10 à 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	8	8
EAN	3342540821989	3342540821996

Produit(s) associé(s)
AXIS 11 mm
PARALLEL 10.5 mm
ASCENSION
FOOTAPE
CORDEX PLUS