

BPXA-PO 76G

Roulette d'appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

EAN 4047526082468

ID 754193

Code douanier 83022000



Monture : série BPXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	 75 mm
Largeur de roue	 23 mm
Capacité de charge à 3 km/h	 75 kg
Capacité de charge (statique)	 190 kg
Type de moyeu	 moyeu lisse
Hauteur totale (H)	 100 mm
Type de montage	platine à visser
Dimensions de la platine	 60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	 38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation	 6.2 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	 0,2 kg
Non tachant	 ✓
Non marquant par contact	 ✓
Antistatique	 ✗
ESD	✗
Conductible d'électricité	 ✗
Résistant à la corrosion	 ✓
Hautes températures	 ✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LPXA-PO 76G



Roue utilisée PO 76/8G