

# 1NCA SMART

Mullion Lockbus



LECTEUR D'IDENTIFIANTS RFID ET BLUETOOTH® AVEC INTERFACE LOCKBUS



## Une nouvelle gamme de lecteurs muraux


1NCA Smart Readers est la nouvelle gamme de lecteurs multi-standards, muraux et extérieurs de la ligne de produits ISEO Connected, conçus pour la gestion des accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ces lecteurs sont faciles à installer et peuvent être utilisés pour les portes intérieures comme pour les portails extérieurs puisqu'ils sont certifiés IP66.

## Élégant dans toutes les situations

Tous les lecteurs 1NCA Smart combinent un design élégant et minimaliste avec des matériaux durables et de haute qualité et sont bien adaptés aux différents environnements. Faites l'expérience d'une union parfaite entre élégance et fiabilité, élevant vos mesures de sécurité à de nouveaux niveaux et débloquent votre liberté de mouvement.

## Fonctions du produit

- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Mémoire des 1 000 derniers événements
- Allumage par la détection RFID et smartphone
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signalisations visuelles et sonores
- Fonction d'ouverture diurne (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android



## DIMENSIONS

- Hauteur : 146 mm
- Largeur : 48 mm
- Profondeur : 26 mm

## MATÉRIEL

 Technopolymère

## FINITION

 Verre

## COULEUR

 Noir brillant

cod. **5E152315**

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Clé électronique (keyfob)
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- Lockbus

## CERTIFICATIONS

- Conforme aux directives RED, européennes et britanniques sur les équipements radioélectriques

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

### ALIMENTATION

de 9 à 24 Vcc (1W) Mode automatique faible consommation max 0,4mW Pile interne au lithium CR2032 3V pour la sauvegarde de l'horloge en temps réel (RTC)

### SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Avertisseur sonore multifréquence

### COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Dispositif avec interface Lockbus. Adapté pour remplacer le Stylos Smart en combinaison avec l'actionneur de serrure électrique (5E2501).

### MONTAGE

- Mural

### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- H.R. 95% max sans condensation

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

### CONFECTION

Lecteur 1NCA Mullion, 1 étrier de fixation, clé Torx T8, 1 x fixation étrier Vis Torx (M2,5x5), manuel d'instructions, 2 x vis (tête noyée 3,5x25) e chevilles (5x25). Entretoise de fixation murale du lecteur incluse (code 0000IS00354)

### ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)

Compatibilité avec les application ISEO

| ARGO        | LUCKEY      | LSA | V364 |
|-------------|-------------|-----|------|
| <div></div> | <div></div> | -   | -    |