CABLES TÉLÉPHONIQUES POUR RÉSEAUX PUBLICS

PTT 298 et PTT 299

Câbles 4 paires AWG24 100 ohm Cat 5
Suivant guide UTE C90483 - Grade 1 pour installations
Suivant norme : UTE C93-531-11 (PTT 298) et UTE C 93-531.12 (PTT 299)

CONSTITUTION
- CONDUCTEUR ÉLÉMENTAIRE

AME : Cuivre nu solide AWG24 - Ø 0,5 mm.

ISOLANT : Polyéthylène coloré dans la masse.

- CABLE

L'âme des câbles possède le revêtement suivant :
- un ruban synthétique
- écran général pour PTT 299 : ruban aluminium/polyester + fil de continuité cuivre étamé Ø 0,05 mm
- un ruban séparateur polyester
- Gaine : PVC ivoire

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension max. d'utilisation : 350 V
Résistance électrique maxi. à l'âme 96 Ω/km
Impédence de 1 à 100 MHz : 100 Ω

Désignation	Ø extérieur maxi	Poids (kg/km) approximatif
PTT 298 4 x 2 x AWG24	5,5	32
PTT 299 4 x 2 x AWG24	5,8	35

UTILISATIONS

PTT Série 298 / PTT Série 299 : Liaisons intérieures de télécommunication.
Température de service : -10°C +70°C