


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Absorbeurs pour antichutes mobiles




ASAP'SORBER AXESS

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge maximale de 250 kg.



L'ASAP'SORBER AXESS permet d'éloigner la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail.



L'ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.

Descriptif court Absorbeur d'énergie pour ASAP ou ASAP LOCK pour une charge maximale de 250 kg

Argumentaire

- S'utilise uniquement en combinaison avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.
- Permet à l'utilisateur d'éloigner la corde afin de :
 - libérer la zone de travail,
 - protéger la corde des outils coupants et des points de contact agressifs.
- Absorbe l'énergie en cas de chute :
 - déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
 - conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg. Peut être utilisé jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.
- Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l'abrasion.

Spécifications

- Matière(s): polyamide, polyester
- Certification(s): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet

Spécifications par référence

Référence(s)	L071CB00
Longueur	40 cm
Poids	205 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	20
EAN	3342540831360

Produit(s) associé(s)	ASAP® LOCK ASAP® OK Bm'D OXAN CAPTIV AXIS 11 mm avec terminaison cousue ASAP'AXIS 11 mm RAY 11 mm avec terminaison cousue
------------------------------	---