



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	2 x 4 modules
Mode de fixation	Encastrement Griffes
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	5 prédécoupes 20 mm pour diamètre 5 prédécoupes 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Profondeur	62 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,278 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Pétrole Ammoniaque Alcool Savon liquide Huile Acétone Décolorant Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------