

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 16,50g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Nombre de formats 500
 Perforation 24,00cm
 Laize 24,70cm

Surface / Feuille 592,80cm²
 Diamètre mandrin 61,30mm
 Mandrin déchirable Oui
 Diamètre extérieur 20,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/029

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

COMPOSITION

ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel

Résistance sens traction > 400,00 N / m
 Résistance sens traction - humide > 70,00 N / m
 Résistance sens travers > 180,00 N / m
 Résistance sens travers - humide > 35,00 N / m

Azurant optique NO/NON
 Taux de cendre 0 %

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00



INFOS COMMERCIALES

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	1,96		
Longueur cm	40,00		
Largeur cm	20,00		
Hauteur cm	24,70		
Code EAN	3378920003027		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	8
UV par palette	96
Hauteur palette en m	2,13
Volume UV en m3	0,0198



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

