

8 raisons de choisir **taliatop® Multi+**

+ simple Système de freins masqué, montée et descente simplement en actionnant le treuil.

+ rapide Montée et descente des mâts simultanément pour aller 2 fois + vite.

+ polyvalent Tolère tous types de plaques et pose au choix en plafond, rampant ou mode vertical.

+ sûr

- 2 poulies à roulements à bille.
- Câble doublé avec une grosse section.



100% des appareils sont contrôlés individuellement

■ prêt à l'emploi livré monté

■ **plafond** jusqu'à 4,00 m

■ **verticale** jusqu'à 5,60 m

■ **rampant** jusqu'à 5,50 m



Taliatop® MULTI+



Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats

Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m

Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame



Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)

Treuil anti-retour déporté avec protection de denture



Poignée de guidage

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

Modèle	Référence	Clé	Cdt
taliatop® Multi+	44 11 47	1	1
taliatop® Multi+ avec 2 tablettes	44 11 49	5	1
2 tablettes porte-outils	44 11 89	1	1
Câble de rechange mât taliatop® Multi+	44 11 00	6	1
Câble de rechange treuil taliatop® Multi+	44 11 92	1	1



Une seule action sur le treuil pour la montée/descente (système de sécurité intégré)

Base pliante avec mât télescopique incorporé

4 roues avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats

Caractéristiques :

- En acier finition peinture Epoxy
- Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m
- Charge maximum : 70 kg
- Hauteurs maxi :
 - Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
 - Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
 - Jusqu'à 5,60 m en verticale
 - Jusqu'à 5,50 m en rampant
- Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)
- Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)
- Empattement : 0,80 x 1 m
- Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier
- Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)
- Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)
- Livraison montée (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité
- Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition
- Livré avec certificat de conformité

Option :

- 2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m
- Système rapide de montage des plateaux porte-outils

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne : «machines» : 2006/42/CE

