

# brennenstuhl®

professionalLINE Projecteur LED portable X 4000 MA rechargeable, 3800lm, IP55



## Données techniques

Référence:	9171320401	Classe de protection:	III
Code-barre:	4007123668403	Indice de protection (IP):	IP55
UV:	1	Couleur:	noir, orange
Flux lumineux total de la source principale:	3 800 lm	Emballage:	
Puissance:	40 W	Poids du produit (sans emballage):	2,01 kg
Température de couleur:	5 000 K	Longueur du produit (sans emballage):	6,5 cm
Nombre de piles/ batteries:	1	Largeur du produit (sans emballage):	27,8 cm
Type de batterie:	Batterie intégré	Hauteur du produit (sans emballage):	27,8 cm
Technologie batterie:	Lithium-Ion	Poids du produit (emballage fourni):	2,5 kg

<b>Tension:</b>	11,1 V	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	29 cm
<b>Capacité de la batterie:</b>	5,4 Ah	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	8,5 cm
<b>Autonomie max.:</b>	30 h	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	29,5 cm
<b>Temps de chargement d'env.:</b>	5 h		

## Textes de produits

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP 55.

- \* Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans source électrique.
- \* Eclairage performant grâce à des LED OSRAM très claires.
- \* Fonction de variation de l'intensité lumineuse (dimmable) en continu de 10% à 100% pour une durée d'éclairage plus longue.
- \* Batterie Li-Ion 11,1V / 5,4Ah intégrée avec fonction Powerbank (batterie externe / de secours) et témoin de charge.
- \* Interrupteur marche-arrêt.
- \* Température de couleur : 5000 K
- \* Protection des angles en caoutchouc pour une meilleure stabilité.
- \* Support de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur un trépied brennenstuhl®
- \* Boîtier robuste en plastique.
- \* Fourni avec un câble de chargement de 2m avec chargeur 100-240V AC, 50/60 Hz.
- \* Résistance aux chocs : IK07
- \* Carton illustré.