

Projecteur LED portable JARO 3050 M, 2650lm, 30W, IP65, 3m H07RN-F 3G1,0**Données techniques**

Référence:	1171250913	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676330	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	I
Flux lumineux:	2 650 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	30 W	Couleur:	noir, jaune
Lichtausbeute:	88 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	F	Poids du produit (sans emballage):	2,36 kg
Température de couleur:	6 500 K	Longueur du produit (sans emballage):	16,3 cm
Indice de rendu des couleurs:	82	Largeur du produit (sans emballage):	30,4 cm
Tension nominale d'entrée:	230 V	Hauteur du produit (sans emballage):	29 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	2,84 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	18 cm

Durée de vie:	46 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	33 cm
Durée de vie:	46 000 h	Hauteur du produit (emballage fourni):	32 cm
Longueur de câble:	3 m		
Type de câble:	H07RN-F 3G1,0		

Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- * Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- * Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière.
- * Vitre en verre sécurit.