

## 2 Projecteur LED JARO 4050 T avec pied télescopique 2x1950lm, 39W, IP65, 2,5m H07RN-F3G1.0



### Données techniques

Référence:	1171250909	Durée de vie:	60 000 h
Code-barre:	4007123676422	Durée de vie:	60 000 h
UC:	1	Hauteur min. réglable:	82 cm
Flux lumineux:	3 900 lm	Hauteur max. réglable:	142 cm
Consommation électrique:	39 W	Longueur de câble:	2,5 m
Lichtausgabe:	98 lm/W	Type de câble:	H07RN-F 3G1,0
Classe d'efficacité énergétique:	F	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Température de couleur:	6 500 K	Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs:	86	Indice de protection (IP):	IP65
Tension nominale d'entrée:	230 V	Couleur:	noir, jaune
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Emballage:	
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Poids du produit (sans emballage):	4,5 kg

<b>Longueur du produit (sans emballage):</b>	14 cm
<b>Largeur du produit (sans emballage):</b>	51,3 cm
<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	103 cm
<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	5,4 kg
<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	15 cm
<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	22,7 cm
<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	83,5 cm

## Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Projecteur orientable avec blocage dans la position choisie.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Vitre en verre sécurité.
- \* Trépied télescopique composé de deux tubes d'acier thermolaqué stables.
- \* Réglable en hauteur jusqu'à 180cm (hauteur du pied télescopique de 75 à 161cm).
- \* Ecrous de serrage maniables et fiables.
- \* Support de câble très résistant.
- \* Carton illustré.