

**Projecteur LED portable JARO 5050 M, 4400lm, 50W, IP65, 5m H07RN-F 3G1,0****Données techniques**

<b>Référence:</b>	1171250920	<b>Longueur de câble:</b>	5 m
<b>Code-barre:</b>	4007123676354	<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0
<b>Flux lumineux:</b>	4 400 lm	<b>Indice de résistance aux chocs (IK):</b>	IK08
<b>Puissance:</b>	50 W	<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Température de couleur:</b>	6 500 K	<b>Indice de protection (IP):</b>	IP65
<b>Efficacité:</b>	98 lm/W	<b>Couleur:</b>	noir, jaune
<b>Classe d'efficacité énergétique:</b>	F	<b>Emballage:</b>	
<b>Tension nominale d'entrée:</b>	230 V	<b>Poids du produit (sans emballage):</b>	3,05 kg
<b>Min. Tension d'entrée nominale:</b>	220 V	<b>Longueur du produit (sans emballage):</b>	17,1 cm
<b>Max. Tension d'entrée nominale:</b>	240 V	<b>Largeur du produit (sans emballage):</b>	33,4 cm
		<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	30,85 cm
		<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	3,58 kg



**brennenstuhl®**

---

**Longueur du produit (emballage fourni):** 18,5 cm

---

**Largeur du produit (emballage fourni):** 35,5 cm

---

**Hauteur du produit (emballage fourni):** 34 cm

## Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- \* Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière.
- \* Vitre en verre sécurit.