

brennenstuhl®

professionallINE Projecteur LED portable 360° ORUM 12051 M FR, IP54, 12600lm, 97W, 5m
H07RN-F 3G1,5



Données techniques

Référence:	9171401901	Avec prise de courant:	Oui
Code-barre:	3281854019012	Nombre de prises de courant:	1
UC:	1	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Flux lumineux:	12 600 lm	Classe de protection:	I
Consommation électrique:	96,5 W	Indice de protection (IP):	IP54
Lichtausbeute:	125 lm/W	Couleur:	noir
Classe d'efficacité énergétique:	E	Emballage:	
Température de couleur:	6 500 K	Poids du produit (sans emballage):	4,4 kg

Indice de rendu des couleurs:	85	Longueur du produit (sans emballage):	28 cm
Tension nominale d'entrée:	230 V	Largeur du produit (sans emballage):	28 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Hauteur du produit (sans emballage):	34,5 cm
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Poids du produit (emballage fourni):	5,02 kg
Durée de vie:	30 000 h	Longueur du produit (emballage fourni):	29 cm
Longueur de câble:	5 m	Largeur du produit (emballage fourni):	29 cm
Type de câble:	H07RN-F 3G1,5	Hauteur du produit (emballage fourni):	35,5 cm

Textes de produits

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54, IK08.

- * Excellent éclairage panoramique grâce à un angle de diffusion de 360°, une lumière non éblouissante et une large diffusion lumineuse.
- * Le projecteur peut être fixé verticalement, suspendu ou monté sur un trépied.
- * Dôme plastique robuste et résistant aux chocs.
- * Prise de courant protégée contre la poussière et les projections d'eau avec clapet à fermeture automatique.
- * Interrupteur marche-arrêt.
- * Facile à transporter grâce à la poignée périphérique et au support de câble.