

Information Produit

Adhésif double face toilé

tesa® 4934 est un adhésif double face. Il est composé d'un support en tissu enduit d'une masse adhésive épaisse et collante. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique est sans solvant.

tesa® 4934 est un adhésif de fixation tous usages.

tesa® 4934 est facilement déchirable à la main.

Principale application

Grâce à son support souple et à l'importante masse adhésive dont il est enduit le produit convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	toile	• Allongement à la rupture	20 %
• Couleur	blanc	• Résistance à la rupture	35 N/cm
• Epaisseur totale	200 µm	• Type de protecteur	glassine
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Pouvoir adhésif sur

• Acier (immédiat)	14.5 N/cm	• Acier (après 14 jours)	24.0 N/cm
• PE (immédiat)	8.0 N/cm	• PE (après 14 jours)	8.5 N/cm
• PP (immédiat)	16.0 N/cm	• PP (après 14 jours)	24.5 N/cm
• PVC (immédiat)	14.0 N/cm	• PVC (après 14 jours)	22.5 N/cm

Propriétés

• Résistance en température à court terme	60 °C	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●●
• Résistance en température long terme	40 °C	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	●●●●
• Tack	●●●●	• Résistance au cisaillement statique à 70°C	●
• Résistance au vieillissement (UV)	●●	• Effet brouillard	●●●●
• Résistance à l'humidité	●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

tesa® 4934

Information Produit



Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04934>