

# GEZE Bandeau ISM

## GEZE Bandeau L-ISM



### Bandeau avec bras à coulisse pour portes battantes à 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré

- pour portes intérieures et extérieures
- combiné aux ferme-portes TS 5000 / 3000 / WOOD
- pour montage côté paumelles  
L-ISM pour montage côté opposé paumelles
- largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- entraxe des paumelles (min 1300 mm - max 2800 mm)
- pour portes symétriques et asymétriques, largeur min 400 mm (380 mm pour L-ISM)
- adapté pour portes coupe-feu (ferme-portes avec plaque de montage)
- réversible DIN droite / DIN gauche



Caractéristiques	Bandeau ISM TS 5000	Bandeau ISM BG TS 5000	Kit complet bandeau TS 5000 ISM BG VPK
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm	1360 mm	1300 mm
Largeur minimale du vantail fixe	400 mm	380 mm	380 mm
Produits testés selon	Sélecteur de fermeture testé selon EN 1158	Sélecteur de fermeture testé selon EN 1158	Ferme-porte testé selon EN 1154 Sélecteur de fermeture testé selon EN 1158
Longueur	2630 mm	2730 mm	2730 mm
Profondeur d'encombrement	40 mm	55 mm	55 mm
Hauteur		30 mm	
<b>Fonctions</b>			
Sélecteur de fermeture intégré	●	●	●
Arrêt ventouse électromagnétique	○ / ○	○ / ○	○ / ○
Réglage de la hauteur possible	●	●	●
Limiteur d'ouverture flexible	○	○	○

● = OUI  
○ = EN OPTION

### Accessoires obligatoires :

- dispositif anti-chevauchement CB Flex pour garantir la fermeture séquentielle de portes coupe-feu à 2 vantaux (obligatoire)

### Accessoires optionnels :

- plaque de montage
- limiteur d'ouverture réglable
- arrêt mécanique (interdit pour portes coupe-feu)