Reconstitue bois pour parties manquantes (angles, gros trous) 60g Chêne

FICHE TECHNIQUE DU

Le Reconstitue Parties Manquantes est composé d'un mastic bi-composants pour réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante mais aussi boucher, coller le bois et ses dérivés. Il s'applique facilement avec une bonne résistance mécanique, une excellente adhérence sur bois et une prise rapide. Le Reconstitue Parties Manquantes est également un excellent garnissant (possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important).

+ PRODUIT

Idéal pour reconstituer, réparer et reboucher une partie manquante sur du bois
Mastic-bi composante avec durcisseur
Pour parquets, meubles, menuiseries...
Facile d'application
Bonne résistance et adhérence sur bois
Prise rapide : séchage en 20 minutes

CODE PRODUIT	139705	Profondeur UV cm :	3,5	Poids Brut UV Kg :	0,113
GENCODE	3169981397053	Largeur UV cm :	9,4	Poids Net UV Kg :	0,066
FAMILLE	PREPARATION-REPAI	Hauteur UV cm :	22		

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT : Poncer et dépoussiérer le support. Pour reconstituer une partie de grande taille ajouter des pointes afin de consolider la réparation.
APPLICATION : Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café). Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique). Pour obtenir une teinte avant polymérisation, utiliser de préférence SINTOBOIS CHENE. Pour teinter SINTOBOIS après polymérisation, utiliser de préférence SINTOBOIS SAPIN. Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.
FINITION : Après ponçage à sec, le produit peu recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures. Après 24 heures le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.
NETTOYAGE DES OUTILS : Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool. Produit dangereux.

RECOMMANDATION

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

ANHYDRIDE MALEIQUE

Usage:	Réparer|Reconstituer	Support :	Bois et dérivés
Utilisation :	Intérieur|Extérieur	Outils d'application :	Spatule|Cale métallique
Rendement :			
Nettoyage des outils :	Acétone|Alcool	Aspect :	PATEUX

NC = Non concerné

Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	France	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3214 10 10	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION	
PICTOGRAMME:	SGH02|SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	OUI
PHRASE P :	P102|P210|P261|P273|P280|P303+P361+P353|P305+P351+P338|P333+P313|P403+P235|P501
PHASE H :	H226|H315|H317|H319|H412
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Solvant
TRIMAN	OUI
N° TP :	NC
(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/1119203-62079-22148-015731
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3169981397053.pdf

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

NC = Non concerné