Flowdians® BLUE

COLORADO
Filtre piscine

Diffuseur à 360°

pip partner

ENCOMBREMENT

	COLORADO 9	COLORADO 15	COLORADO 22	COLORADO 31
A mm	825	955	1095	1200
B mm	400	400	610	610
C mm	480	610	762	914
D mm	252	252	302	302
E mm	120	120	160	160
F mm	70	70	70	70
G mm	463	530	590	657
H mm	524	592	671	738

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible sable et bille de verre
- Cuve monobloc renforcée de fibre de verre
- Revêtement résistant aux UV
- Diffuseur escamotable pour un accès facile au média filtrant
- Crépines avec raccord à baïonnettes
- Purge basse facile d'utilisation
- Équipements inclus : vanne 6 voies en ABS avec entrées/sorties taraudées, manomètre inox, purge haute, drain cannelé facile d'utilisation, couvercle transparent haute résistance.
- Vanne prémontée montage rapide.

Cuve : Garantie 10 ans. - Accessoires : Garantie 2 ans.

	Type de filtre	Code	Diamètre	*Débit recommandé	Vanne multivoies	Sable	Gravier	Pression de travail max.	Verre Grade 1	Verre Grade 2
○	COLORADO9 F-19S8-CLRD	58959022	480 mm	9 m³/h	1"1/2	50 kg	25 kg	2,3 bar	42 kg	21 kg
○	COLORADO15 F-24S8-CLRD	58959030	610 mm	15 m³/h	1"1/2	100 kg	50 kg	2,3 bar	84 kg	42 kg
○	COLORADO22 F-30S8-CLRD	58959049	762 mm	22 m³/h	2"	200 kg	75 kg	2,3 bar	168 kg	63 kg
○	COLORADO31 F-36S8-CLRD	58959057	914 mm	31 m³/h	2"	300 kg	100 kg	2,3 bar	252 kg	84 kg

*Vitesse de passage filtre : 50m3/h/m2 de surface filtrante

Il faut toujours arrêter la pompe de filtration avant de manipuler la vanne multivoies du filtre.
Il faut toujours purger le filtre avant d'ouvrir le couvercle.

Dans le cadre de l'utilisation Afm ng il est préconisé par fabricant de mettre 50% Afm ng grade1 et 50% Afm ng grade 2.

ng – MEDIA FILTRANT ACTIVE - SURFACE HYDROPHOBE

HYDRALIANS
SOMAIR-GERVAT
ZI La Grande Marine
84800 L'ISLE-SUR-SORGUE

HYDRALIANS

Manufactured by PENTAIR