

## FILTERPRO II

# Filtre piscine



Large ouverture du couvercle



D extérieur

#### **ENCOMBREMENT**

	D ext. (mm)	H maxi. (mm)
FILTER2PRO9	Ø 530	630
FILTER2PR015	Ø 630	690
FILTER2PR023	Ø 810	830
FILTER2PR030	Ø 930	950

#### Garantie 3 ans. - Accessoires : Garantie 2 ans.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Compatible sable et bille de verre
- Cuve en polyester laminé armé de fibre de verre
- Finition Gelcoat
- Couvercle opaque noir fixé par 10 boulons
- Faible encombrement qui facilite l'intégration dans les locaux techniques enterrés
- Large ouverture facilitant l'accès au média filtrant
- Crépines avec raccord à visser
- Purge basse facile d'utilisation

	Type de filtre	Code	Diamètre	*Débit recommandé	Vanne multivoies	Sable	Gravier	Pression de travail max.	Verre Grade 1	Verre Grade 2
0	FILTER2PR09	55933847	500 mm	9 m³/h	1″1/2	60 kg	25 kg	1,6 bar	51 kg	21 kg
0	FILTER2PR015	55933855	600 mm	15 m³/h	1″1/2	100 kg	50 kg	1,6 bar	84 kg	42 kg
0	FILTER2PR023	55933863	780 mm	23 m³/h	2"	200 kg	100 kg	1,6 bar	168 kg	84 kg
0	FILTER2PR030	55933898	900 mm	30 m³/h	2"	300 kg	150 kg	1,6 bar	252 kg	126 kg

\*Vitesse de passage filtre:50m3/h/m2 de surface filtrante



Il faut toujours arrêter la pompe de filtration avant de manipuler la vanne multivoies du filtre. Il faut toujours purger le filtre avant d'ouvrir le couvercle.

Dans le cadre de l'utilisation Afm ng il est préconisé par fabricant de mettre 50% Afm ng grade1 et 50% Afm ng grade 2.

HYDRALIANS
SOMAIR-GERVAT
ZI La Grande Marine
84800 L'ISLE-SUR-SORGUE



Manufactured by

