

brennenstuhl®

Projecteur LED MULTI 6050 MH hybride rechargeable, 6200lm, IP65



MULTI BATTERY
RECHARGEABLE SYSTEM



Données techniques

Référence:	1173140600	Tension de la batterie:	18 V
Code-barre:	4007123676620	Avec prise de courant:	Non
UC:	1	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Flux lumineux:	6 200 lm	Classe de protection:	II
Consommation électrique:	61,6 W	Indice de protection (IP):	IP65
Efficacité lumineuse:	101 lm/W	Couleur:	noir
Classe d'efficacité énergétique:	E	Emballage:	
Température de couleur:	6 500 K	Poids du produit (sans emballage):	3,26 kg
Indice de rendu des couleurs:	82	Longueur du produit (sans emballage):	16 cm

Min. Tension d'entrée nominale:	100 V	Largeur du produit (sans emballage):	26 cm
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Hauteur du produit (sans emballage):	26,5 cm
Durée de vie:	30 000 h	Poids du produit (emballage fourni):	3,7 kg
Longueur de câble:	5 m	Longueur du produit (emballage fourni):	17,5 cm
Type de câble:	H07RN-F 2X1,0	Largeur du produit (emballage fourni):	27,2 cm
		Hauteur du produit (emballage fourni):	28 cm

Textes de produits

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec cinq standards de fabricants de batterie 18V et au branchement sur secteur.

- * Compatibilité avec les modèles de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Power Tool) : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo.
- * Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%.
- * Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- * 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in) .
- * Système de protection des batteries Power Tool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dus à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.
- * Batterie avec témoin de charge (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
- * Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché.
- * Équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et d'un dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc.
- * Capot de protection de la batterie amovible.
- * Poignée de transport ergonomique.
- * Indice de protection : IP65 (si capot de protection mis en place).
- * Indice de résistance aux chocs : IK08.
- * Classe de protection : II.
- * Montage sur trépied possible grâce aux trous prévus.
- * Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs.
- * Adaptateurs fournis, vendus séparément en accessoire.
- * Batterie non fournie.