Kit de protection antichute pour échelle mobile*

Ce kit est composé notamment :

Matériel pour mise en sécurité sur échelle mobile				
Désignation		Caractéristiques recommandées	Norme	Quantité
Harnais		Harnais de taille universelle, réglage thoracique rapide de type Revolver ™, sangle hydrofuge haute résistance à l'abrasion, avec ceinture de maintien, triangle dorsal pour une mise en place rapide et un gain de sécurité	EN361 & EN358	1
Sangle à utiliser en tête de poteau		Anneau de sangle d'environ 1 m 50	EN795B	2
Sangle à utiliser en tête de poteau		Sangle anti-glissement crantée & renforcée, longueur idéale 80 à 90 cm, utilisable en mode cravate	EN795B	3
Sangle à utiliser en pieds de poteau		Sangle anti-glissement crantée, longueur idéale 200 cm, utilisable en mode cravate	EN795B	3
Corde 30 m & antichute sur corde correspondant**		Corde type drisse, diamètre 10,5 mm, connecteur en partie haute ouverture 17 mm, doit être compatible avec l'antichute sur corde pour un travail en retenue	EN353-2	1
		Antichute sur corde correspondant	EN353-2	2
Longe de maintien		Réglage rapide par gachette, permet dans une phase de secours de réduire le temps d'intervention (limitation des risques liés au syndrôme du harnais), monté avec une gaine de protection pour limiter l'abrasion de la corde	EN358	1
Antichute à rappel automatique		Privilégier un absorbeur avec protection en caoutchouc nitrile pour une meilleure longévité, validé pour 140 kg en facteur 2, utilisation réversible (permet d'éviter toute erreur de manipulation), utiliser au moins un mousqueton à triples actions	EN360	1
Connecteurs		Mousqueton quart de tour automatique, si possible en acier pour un usage de kit "mutualisé"	EN362	6
Descendeur***		Descendeur avec un système anti-panique, compatible avec corde de diamètre 10,5 mm lors des phases de secours	EN341	1
Sangle à cliquet***		Pour le maintien et la stabilisation de l'échelle, longueur 2 m, avec capacité d'arrimage de 800 daN	EN12195-2	1
Sangle à cliquet***		Pour le maintien et la stabilisation de l'échelle, longueur 15 m, avec capacité d'arrimage de 800 daN	EN12195-2	1
Sac de transport		Permet de ranger l'ensemble des équipements de protection individuelle, pour garantir un niveau de sécurité et de protéger contre les intempéries et la saleté. Permet une identification simple et rapide, toujours prêt à être utilisé sur le terrain et facilement transportable	N/A	1

Votre contact :

UNE QUESTION SUR LES EPI ?

Nos conseillers vous accueillent du

LUNDI AU VENDREDI
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h30

Tél : 01 30 31 65 96

Produits 3M : code commande Kit 1160073

(à commander via votre distributeur habituel)

*** Conformément à l'article R4323-63 du Décret 2008/244. IMPORTANT : Ce kit est indexé à la procédure de mise en sécurité d'une échelle mobile. Procédure délivrée par une formation spécifique effectuée au centre de formation 3M™ ITFH.**

**** La longueur de corde doit correspondre à au moins 3 fois la hauteur de travail**

***** NON INCLUS dans le Kit 3M**

Réf. : 21PSDFPLADDERKIT00001FR