

Coffre-fort ignifugé

Combi-Line

**Nouveauté technique**

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

**Coffres-forts ignifugés
CL 410 – CL 460****NIVEAU DE SÉCURITÉ S2
RÉSISTANCE AU FEU LFS 30**

- Coffres-forts ignifugés avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité homologuée et surveillée par l'ECB
- Protection anti-effraction et anti-feu testée et certifiée
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Résistance au feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection pour les documents papier
- Matière de protection anti-incendie selon DIN 4102
- Isolation composite devant le vantail de porte en tant que protection thermique pour la serrure et le mécanisme de verrouillage

- Corps à double paroi
- Charnière intérieure
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Possibilité d'ancrage avec deux alésages disposés en diagonale dans la paroi arrière et dans le fond
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte en noir
- Équipé de série d'une étagère

**Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité****Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :**

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

SecuSafe**Serrure blindée de sécurité à double panneton**

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série
- Longueur de clé : 80 mm

**SecuTronic****Nouvelle électronique avec panneau de contrôle tactile et écran graphique**

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Intervalle de blocage après trois saisies de code incorrectes
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Coffre-fort ignifugé Combi-Line ★★★★★



Version K « SecuSafe »

Serrure de sécurité blindée à double panneton

- Certifié VdS, classe 1
- Certifiée ECB d'après EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1 000 000 de variures différentes
- 2 clés fournies de série



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Version E « SecuTronic »

Serrure électronique programmable

- Certifiée ECB d'après classe A
- 1 000 000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incl.
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Coffre-fort ignifugé Combi-Line ★★★★★

Vue d'ensemble

4 tailles différentes :




CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 460 K

CL 410
Étagère(s) : 1CL 420
Étagère(s) : 1CL 440
Étagère(s) : 1CL 460
Étagère(s) : 1

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Accessoires

Article	EAN	H x L x P mm	Description	
Étagère de rechange FB52	Pour CL 410	34210 7	10x317x222	Avec support d'étagère
Étagère de rechange FB53	Pour CL 420 - 460	34220 6	10x377x288	Avec support d'étagère

Clé supplémentaire pour Combi-Line CL 410 - 460*

Article	EAN	Description
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.