

brava

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

 Semelle
 injectée
 France


Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE

 Amorti sur
 coussin d'air


■ 1721 MIEL | POINTURE : 35 AU 42


**TALON
 COMPENSÉ
 3 CM**


■ 1754 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	400g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

 Embout de Sécurité
 (Résiste à 200 joules)


Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,42
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,16