

# daisie

**SB** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
A - E

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle  
injectée  
France



Dessus cuir

## Les + TECHNOLOGIE PARADE




Amorti sur  
cousin d'air



Absorption  
des chocs au  
talon



Maintien  
de la voûte  
plantaire



**BRIDE  
MULTI-POSITIONS**  
(option sabot  
ou maintien à l'arrière)



☐ 8767 BLANC | POINTURE : 36 AU 42




■ 8764 NOIR

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	350g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiglisse**
	Antistatique
	Absorption des Chocs

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,32	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14