

judda


S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

 Semelle
 injectée
 France


Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE

 Maintien
 de la voûte
 plantaire

**OUVERTURE LARGE
 CHAUSSANT FACILITÉ**

■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 46

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450g * Poids par pied
Poids taille 42*	540g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

 Embout de Sécurité
 (Résiste à 200 joules)


Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20