


## RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE

Code : P55WPIV

Norme : CE

**LE+**

- Bonne adhérence
- Déroulement facile et contrôlé
- S'enlève proprement à température ambiante



### DESCRIPTIF

- Ruban semi-crêpé, enduit d'un adhésif caoutchouc, pour :
  - toutes les applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 24h
  - peinture au pinceau ou au pistolet avec séchage à température ambiante
- Usage intérieur uniquement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la masse adhésive	caoutchouc
Nature du support	Papier semi crêpé
Épaisseur totale	0.1 mm
Résistance à la rupture	38 N/cm
Résistance à la traction	35 N/cm
Élongation à la rupture	8%
Pouvoir adhésif sur l'acier	2,5 N/cm

### AVANTAGES

- Bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Pas d'écaillage au démasquage
- Tenue en température : 60° en continu

### DIMENSIONS

Code P	Code	Largeur (mm)	Longueur (m)
P55WPIV	68 593 484	25	50
	68 593 476	50	50

### NOTRE CONSEIL

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à plat, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Xhander ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière. Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des différents types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour des résultats optimaux, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 45° à une vitesse constante.