



TEGERA® 866



Pour en savoir plus

Gant pour travaux d'assemblage emballé par lot, finition lisse, applications polyvalentes. Sans couture, ajustement parfait, revêtement PU sur paume, adhérence et résistance à l'abrasion renforcées. Coloris noir moins salissant, prolonge la durée de vie du produit. EN 388:2016, 3121X

CARACTÉRISTIQUES

- Respirant
- Flexible
- Résistant
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Paume imperméable à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, travail d'ingénierie, conducteur d'engins, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

machinery and equipment, mro, automotive, utilities, transportation

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, Jauge 13

LONGUEUR 220-260 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Noir

QUANTITÉ PAR PAQUET 6 paires

PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/20

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
6	866-6	7392626070981
7	866-7	7392626063471
8	866-8	7392626063488
9	866-9	7392626063495
10	866-10	7392626063501
11	866-11	7392626063518

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com