



## TEGERA® 737



Pour en savoir plus

Excellent gant polyvalent pour milieux humides et huileux. Entièrement enduit de nitrile pour une protection durable. Finition sablée sur la paume pour une meilleure adhérence. Design ergonomique sans couture, souple et confortable. Les coloris bleu foncé et noir, moins salissants conviennent à une utilisation prolongée du produit. EN 388:2016, 4131X

### CARACTÉRISTIQUES

- Très résistant
- Bon ajustement
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Confortable
- Niveau de protection de haute qualité
- Excellente préhension
- Léger

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Détails de conception
- Conception anatomique
- Doux
- Imperméable à l'eau et à l'huile



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
SE 14-214 Swerea IVF  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

espaces huileux et graisseux, environnements sales, surfaces glissantes

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, travail d'ingénierie, travail minier, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation, travail dans l'industrie piscicole, travail dans l'industrie papetière, travaux d'assainissement, travail de nettoyage

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Gants de travail à usage général

**CATÉGORIE** Cat. II

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Nylon, Jauge 15

**LONGUEUR** 220-260 mm

**DESIGN ADHÉRENCE** Finition sablée

**COLORIS** Noir, Bleu

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 12/120

**CONDITIONNEMENT** Sachet avec fente euro

**ENDUCTION** Entièrement enduit, Double-enduction

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** Nitrile

**TYPE DE POIGNET** Manchette tricotée

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** Nylon

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** Nitrile



EN 420:2003  
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)