

SHOWA
CS720

Enduction intégrale en nitrile avec enduction nitrile supplémentaire sur tricot en polyester/nylon

[**CARACTÉRISTIQUES**

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[**BÉNÉFICES**

- Gant souple et ultra fin (seulement 1,10 mm d'épaisseur)
- Finition rugueuse offrant une grande résistance aux produits chimiques et une excellente résistance à l'abrasion
- Le nitrile offre une protection optimale des mains contre les huiles, les hydrocarbures et la graisse
- Préhension optimale pour les applications impliquant des opérations à effectuer à la main et une manipulation précise et absolue des outils
- Gant élastique et ultra léger, peu pelucheux et résistant aux déformations
- Tricot sans couture anti-irritation

[**INDUSTRIE**



Industrie aérospatiale



Agriculture



Chimie



Génie civil



Agroalimentaire



Fabrication



Services municipaux



Industrie ferroviaire

[**APPLICATIONS IDÉALES**

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Disposition des plantes et végétaux
- Manipulation de produits chimiques légers dans l'agriculture, l'horticulture
- Enduiseur
- Laboratoire, pharmacie et analyse
- Ateliers de peinture
- Transformation des fruits et des légumes
- Produits céréaliers et amylacés
- Hôtels, restaurants, cantines
- Assainissement et lavage de la vaisselle
- Lessivage



MATERIAU

- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Nitrile



NORMES



SHOWA CS720



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COULEUR

- Bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA 720R



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA 771



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA NSK 24 EBT



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Chimique

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved