

# POOL GUARD



## ANALYSEUR INDOOR PISCINE CONNECTÉE

POOL GUARD est un analyseur piscine connecté qui s'installe dans le local technique et veille sur la qualité de l'eau ainsi que sur la pression du filtre (optionnel). Equipé de sondes d'analyse, il permet d'enregistrer l'ensemble des paramètres de traitement d'eau (pH, chlore, température, durées de filtration, pression\*) et de configurer des alertes pour être informé en temps réel d'un défaut de traitement.



Colliers et portes-sonde fournis



Ce produit requiert l'installation d'une passerelle LRMB

\*optionnel

OFFREZ DU **CONFORT**  
ET RESTEZ **CONNECTÉS**  
AVEC VOS CLIENTS GRACE  
À NOTRE **PLATEFORME**  
DE **TÉLÉGESTION**



App **MyIndygo**



Plateforme pro  
<https://myindygo.com/>

## FONCTIONNALITÉS

- Mesure/analyse pH
- Mesure/analyse désinfectant (REDOX)
- Mesure/analyse température eau
- Capteur débit (flowswitch)
- Mesure/analyse pression filtre (optionnel)
- Alertes paramétrables avec notifications push & email
- Conseils traitement/filtration
- Historique de mesures
- Application iOS & Android
- Gestion de parc via plateforme web (nécessite passerelle LR-MB-POOL)

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### CONNECTIVITÉ

- Communication radio LoRa™ en réseau privé (Portée maximum 800m)
- Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy (portée 10m)
- Application iOS / Android (gratuite)
- Application Web (gratuite)
- Sauvegarde permanente des programmations
- Mise à jour via connexion Bluetooth®
- Passerelle Internet LR-MB-POOL (non-fournie)

### INSTALLATION

- Alimentation 230V-50Hz
- Sonde pH Ø12mm (connecteur BNC)
- Calibration pH7- pH10 (solutions fournies)
- Sonde ORP Ø12mm compatible électrolyse (connecteur BNC)
- LxHxP: 160 mm/145mm/36mm
- Température : 0°C à 50°C

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Format : 305 x 225 x 150mm
- Boîtier POOL GUARD
- Sondes pH / ORP / Température
- Solutions d'étalonnage pH7 - pH10
- Transformateur 230V / 24V
- Contrôleur de débit à palette (Flowswitch)
- Colliers Ø50 et portes-sondes

### GARANTIES

- Boîtier électronique : 2 ans
- Sondes pH/ORP/T°/Contrôleur débit : 1 an