



Protection coupure

KRYTECH 582

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D



4X43D

CAT.2



ISO 13997:

18 N

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



Revêtement spécial GRIP&PROOF à base de nitrile pour une meilleure étanchéité et un très bon grip aux contacts huileux

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale



Durabilité

- Indicateur visuel du niveau de protection (textile bleu) pour une meilleure identification sur le lieu de travail



Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



Pratique

- Un indicateur visible avec le textile en bleu pour identifier facilement le niveau de performance coupure sur le poste de travail.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Industrie du verre

APPLICATIONS

- Manutention de plaques de verre
- Travaux de découpage, emboutissage
- Montage de tôles fines
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Laminage, emboutissage, assemblage
- Travail des métaux




Protection coupure

KRYTECH 582

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)



(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Bleu
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	5.9E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.8E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2873
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE