



SC-DH (ex SCD)

Disque non-tissé Scotch-Brite™ avec dos auto agrippant pour les opérations de nettoyage



Fiche Technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Dernière version: Février 1998

Construction

Types:

Type A

Gros (marron)
Moyen (rouge)
Très fin (bleu)
Ultra fin (gris)

Type S

Dimensions disponibles :

Diamètre: 115 - 200 mm

Alésage : 22 mm

Machines compatibles



| Caractéristiques | Avantages | Bénéfices |
|---|---|--|
| Nappe non tissée renforcée | Construction ouverte, très solide | Evite l'encrassement, durée de vie élevée, coupe améliorée |
| Support fibre | Efficacité de la coupe, y compris sur les bords de pièces et dans les recoins | Durée de vie du produit élevée, utilisation sur meuleuse d'angle |
| Traitement améliorant la coupe, intégré dans la nappe Scotch-Brite™ | Convient également pour une utilisation à sec | Polyvalent : utilisation à sec ou sous lubrification |
| Coupe contrôlée | Moindre enlèvement de matière, si nécessaire | Respect des tolérances géométriques |

SC-DH

Champs d'application:

Matériaux

Acier, acier inoxydable, métaux non-ferreux, plastiques.

Exemples de pièces travaillées

Elimination de rouille et nettoyage de surfaces métalliques planes, élimination de peinture et mastics résiduels, préparation de surface après soudure et avant revêtement ou peinture, abaissement de l'indice de rugosité après disquage

Recommandations d'usage

| Diamètre du disque mm | Vitesse de rotation Maximum t/min | Vitesse de rotation recommandée t/min |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 115 | 13000 | 10000 |
| 125 | 10000 | 10000 |
| 150 | 8000 | 8000 |
| 178 | 6000 | 6000 |
| 200 | 4500 | 4500 |

Instructions de sécurité



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

3M

3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr