



PF-ZS

Brosse Scotch-Brite™ Nappe CP sur tige



Fiche Technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Dernière version: Avril 2008

Construction

Grade:

Type A (marron): medium, very fine

Grain

A: oxyde d'aluminium


Dimensions:

Diametre: 50, 75, 100 mm

Largeur: 25, 45 mm

Tige: 6 mm

Equipement compatible



Besoins à l'utilisation	Avantages	Caractéristiques
Structure abrasive tri-dimensionnelle	Repartition uniforme des grains abrasifs; souple et suit le profil de la piece	Constant, reproductible, ne modifie pas la geometrie de la piece
A base de fibre nylon	Ne rouille pas, ne contamine pas la surface	Pas de contamination métallique
Constituée de lamelles	Souple, aérée	Genere une finition uniforme sans facettes, ne s'encrasse pas
Nappe CP	Coupe controlée	Fini uniforme, agressivité controlée
Montage sur tige	Pret a l'emploi, montage sans outil	Gain de temps, gain de productivité

PF-ZS

Domaine d'application :

Acier inoxydable, non ferreux.

Type de pieces travaillées :

Finition de cuve d'évier, nettoyage de pieces legèrment oxydées en bronze, laiton, cuivre, enlèvement de la coloration (oxyde) apres soudure.

Vitesse d'utilisation

Brosse Diametre mm	Vitesse maximale d'utilisation rpm	Vitesse recommandée rpm
50	12000	6000 - 8000
75	8500	3500 - 4000
100	6000	2500 - 3200

Securité



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr