

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

MANCHETTE DE PROTECTION ANTI-COUPURE

- CONSTRUCTION MECANIQUE (aéronautique, ferroviaire, navale)
- AUTOMOBILE
- VERRERIE
- PARFUMERIE, COSMETIQUE



MASTERCUFF35PO

LES « PLUS » PRODUITS

PROTECTION DE L'AVANT BRAS CONTRE LES COUPURES
SENSATION DE FRAIS
CONFORT REMARQUABLE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

- EN 420 2003 exigences générales
- EN 388 2003 protection contre les risques Mécaniques
- EN 407 2004 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/10/14/1089



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES

- EN 388
- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
 - 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
 - 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
 - X Résistance à la perforation sur 4 niveaux



CHALEUR ET FEU

- EN 407
- X Comportement au feu sur 4 niveaux
 - 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
 - X Chaleur convective sur 4 niveaux
 - X Chaleur radiante sur 4 niveaux
 - X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
 - X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux



niveaux

EN ISO 13997 : **Résultat 15.9N**

Résistance à la coupure, \geq Charge = 22N

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Manchette tricot en fil ZIRNIUM™ (concept de fil polyéthylène haute ténacité assemblé à de la fibre composite.)
Trou pour passage du pouce, finition (extrémités du manchon et trou du pouce) surjetés
Coloris chiné noir
Longueur 35 cm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires
Taille unique

Nettoyage industriel 60°C



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com