Protection en manutention

# TITAN 397

## Confort et dextérité pour les travaux de manutention courante

EN388

4111X

CAT.2

CE

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Confort

- Excellent confort : épaisseur du support coton et aération de la main (par son dos)
- Aisance des gestes : dextérité et souplesse grâce au gantage proche de la main

### Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion

### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries

## APPLICATIONS

- Manutention de matériaux de construction dans le BTP
- Fabrication de petit matériel électrique
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Assemblage de pièces
- Mécanique de précision
- Travaux de ponçage

Edité 09/07/2022

Protection en manutention

# TITAN 397

## LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 4 | 1 | 1 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P — Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F — Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 — Résistance à la perforation
- 0-4 — Résistance au déchirement
- 1 — Résistance à la coupure
- 1 — Résistance à l'abrasion
- 4 — Résistance à l'abrasion

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Support Textile |
| Finition extérieure | Lisse |
| Matière | Nitrile |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot |
| Couleur | Jaune Beige |
| Tailles | 6 7 8 9 10 |
| Résistivité superficielle (O) | 1.1E+10 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 9.1E+8 Ω |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1377
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 09/07/2022