



Protection chimique

# ULTRANE0 341

Contact fréquent | port continu

Le confort au service de la protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE A**

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TYPE A  
ACLMNS

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CAT.3



0334

DEXTERITÉ

EN 420:  
5/5

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire



### Confort

- Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur



### Durabilité

- Durée de vie supérieure pour les travaux lourds : bonne résistance mécanique



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

## APPLICATIONS

- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Traitement du bois
- Traitement chimique des métaux
- Manipulations et transports de produits chimiques
- Fabrication de batteries, de pompes et de compresseurs



Protection chimique

# ULTRANE0 341

Contact fréquent | port continu

## LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Résistance aux grosses projections de métal en fusion

Petites projections de métal fondu

Résistance à la chaleur radiante

Résistance à la chaleur convective

Résistance à la chaleur de contact

Propagation de flamme

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



TYPE A

A: Méthanol

C: Acétonitrile

L: Acide sulfurique 96%

M: Acide nitrique 65%

N: Acide Acétique 99%

S: Acide fluorhydrique 40%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

## DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	38
Epaisseur (mm)	1.45
Tailles	8 9 10 11

## DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/boîte 50 paires/carton
-----------------	--

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2994 updated 02-03/11/2021
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France