



Protection chimique

VITAL 175

Eclaboussure | port court

Dextérité et souplesse en environnements peu agressifs



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité : finesse du gant et souplesse du matériau



Qualité garantie

- Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

APPLICATIONS

- Travaux courants de nettoyage
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Manipulation de détergents ménagers



EN388

0010X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN ISO 374-5



VIRUS



EN 421

CAT.3



0334

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



Protection chimique

VITAL 175

Eclaboussure | port court

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
TYPE B	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Traitement enfilage facile
Finition extérieure	Relief antidérapant, chlorinée
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Jaune Beige
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.4
Tailles	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/boîte 100 paires/carton
------------------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 12/07/2022