UNION À JOINT CONIQUE

femelle

UNION, TAPER SEAT
TUERCA UNIÓN, JUNTA CÓNICA
KOPPELING MET CONISCHE DICHTING

FIG 340

SORO POOL ☐ | SORO BUILD ☑ | SORO HOME ☑ | SORO GROW ☑



Référence	ø	A	B	C	SW1	SW2	SW3	PN	Gr
134004	1/2"	34,5	1/2"	1/2"	24	37	24	25	143
134005	3/4"	40	3/4"	3/4"	30,5	46	30,5	25	216
134006	1"	45	1"	1"	37	52	37	16	281
134007	1"1/4	51,5	1"1/4	1"1/4	46	64	46	16	455
134008	1"1/2	56,5	1"1/2	1"1/2	52	70	52	16	590
134009	2"	68,5	2"	2"	64,5	86,5	64,5	16	910

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION
Pour eau chaude, eau froide et air comprimé.

MATERIAUX
Corps laiton brut. Les raccords Ø 1/4" – 3/4" sont fabriqués avec du laiton CW617N selon UNE EN 12165:2011. Les raccords Ø 1" – 4" sont fabriqués avec du laiton CW614N selon UNE EN 12164:2011. Matricé à chaud, filetage parallèle.

PRESSION NOMINALE
La pression nominale pour les raccords Ø 1/4" – 3/4" est de 25 bar pour de l'eau à 20°C, pour les raccords Ø 1" – 4" est de 16 bar pour de l'eau à 20°C.

TEMPERATURE DE SERVICE
La température de service est de -20°C à +150°C.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE
Les raccords à visser laiton sont fabriqués selon la norme EN 1254-1. Filetage des raccords suivant ISO 228/1.

RACCORDEMENT
Pour les raccords filetés, l'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE, un PTFE liquide ou un ruban silicone.

Les données contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi. Les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.