

KIT COMPLET DE MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT

Code : 68 904 382

Norme : 



DESRIPTIF


- Kit complet à usage résidentiel ou collectif avec automatisme à bras articulés pour portail battant
Pour un vantail de : 1 m.....max 250 kg
1,7 m.....max 225 kg
2 m.....max 200 kg
- Produit design
- Programmation simple et intuitive par micro switch et potentiomètres
- Ralenti sur fin de course
- Ouverture fermeture totale et partielle
- Silencieux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection	IP44
Alimentation (50/60 Hz)	230 V (AC)
Alimentation moteur	24 V (DC)
Absorption max	4 A
Consommation en mode veille	7 W
Puissance max	140 W
Intermittence/fonctionnement	50 %
Température de fonctionnement	-20 °C/+55 °C
Poussée	150 N
Poids	10,5 kg
Dimensions (L x l x H)	272 x 165 x 327 mm

COMPOSITION DU KIT

- 1 motoréducteur 24 V avec armoire de commande intégrée
- 1 motoréducteur 24 V
- 1 clignotant LED
- 1 jeu de photocellules
- 2 télécommandes 4 touches (868,35 MHz en Rolling Code)
- 1 carte radio 868,35 MHz
- Fourni avec 10 m de câble 4G1,5 RNF souple + 10 m de câble



Support fixation
moteur



Support fixation bras
sur vantail

