

ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Code : P61Y7FI

Normes : Conforme au décret 2004-924

**GARANTIE
5 ANS**



DESRIPTIF

- Permet un usage intensif dans des conditions de travail optimales et sécurisées
- Les lisses se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-GRIP pour un montage et un démontage en parfaite sécurité
- Plancher bac 1.45 x 0.50m avec plinthes intégrées. Il garantit la sécurité et un montage rapide
- Chaque roue se règle en hauteur individuellement tous les 25 mm afin de pouvoir effectuer un rattrapage de niveau
- Largeur 71 cm : excellente compacité, permet le passage de portes sans démontage de la base du produit
- Crochets de plateau ergonomiques, installation facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	6.63
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	200
Recommandations	R 457



Roues réglables
tous les 25mm



Perche T-Grip pour
montage/démontage
des lisses en sécurité



Plancher bac :
pas de plinthes
à mettre en place

Code P	Code	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)
P61Y7FI	68 957 478	3.79	2.63	1	68	0.71	3.57	1.85	4.24	4.63
	68 957 486	5.79	4.63	2	101	0.71	3.57	1.85	4.24	6.63