

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli (+/-2g)	18,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	500
Perforation	24,00cm
Laize	24,70cm

Surface / Feuille	592,80cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	20,00cm
Origine	FRANCE
Ecolabel	05/005/001

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



EU Ecolabel : FR/004/005



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	10,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
			%
		Azurant optique	NO/NON
		Taux de cendre	0 %
		Référence douanière :	48189090
		Nombre de formats par unité de vente :	1.000,00



INFOS COMMERCIALES

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	2,13		
Longueur cm	40,00		
Largeur cm	20,00		
Hauteur cm	24,70		
Code EAN	3378920003034		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	8
UV par palette	96
Hauteur palette en m	2,13
Volume UV en m3	0,0198



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

