LUBRIFIANT CANALISATION

Code : P55YBRL

Norme : Conformité

ACS

KIWA et WRAS

DESCRIPTIF

Lubrifiant pour l'assemblage de tubes et raccords en PVC rigide munis de joints en caoutchouc dans des installations de canalisations d'assainissement et d'adduction d'eau potable

Convient aussi pour surfaces humides

Code	Seau
68 594 723	1 kg
68 594 731	2,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première	Polymère
Supports admissibles	PVC /PVC-0, PE, PP, PRVF, béton, fonte enduite Ne convient pas à l'ABS.
Couleur	Transparent
Densité	Environ 1 g/cm³
Viscosité	Thixotrope
Propriétés	Sans acides Soluble à l'eau

UTILISATION

- Ne pas mettre en œuvre à des températures < - 5 °C
- Chanfreiner, ébarber et nettoyer le tube et le manchon
- Après avoir nettoyé la surface (saleté et humidité), appliquer le lubrifiant sur le tube et sur le manchon en caoutchouc
- Assembler immédiatement en insérant le tube sans forcer jusqu'à la butée
- Bien refermer l'emballage après utilisation
- Nettoyage : élimination des taches avec de l'eau

SÉCURITÉ

Consultez la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit frais, sec et à une température située entre + 5 °C et + 25 °C
- La durée de conservation du produit lorsque l'emballage n'est pas ouvert est de 12 mois

TABLEAU DE CONSOMMATION À TITRE INDICATIF

Nombre de raccords par 1 kg :

Ø	Nombre raccords
32	900
40	600
50	400
75	200
80	166
90	135
110	90
160	45
250	20
315	12
400	9
500	6

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.

YOUR PERFORMANCE PARTNER

Descours & Cabaud - Version : Octobre 2022