

PF027475005**27475 05**

Travaux de manutention, construction et de logistique

Les incontournables du produit

Ce gant est parfait pour les activités qui requièrent une dextérité relative en milieu humide.



Milieu	Humide
Protection	Usage Courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420:2003+A1:2009 Dextérité 5/5 EN 388 :2016 (3132X)
Taille	7 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Energie – Extraction

**PF027475005****27475 05**

Description

Gant de manutention, paume en fleur de bovin hydrofuge paille, dos en croûte de bovin hydrofuge paille, muni d'une manchette de 13 cm en croûte de cuir avec élastique de serrage sur le dos.

Utilisation

Gant de protection pour manutention en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

Normes

EN 388



3132X

Résistance à la pénétration d'eau selon l'EN420 selon la

Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE n° 89 / 686 amendée par les directives n° 93/68/EEC, n° 93/95/EEC and n° 96/58/EC

AET N° 00066/111/1/2018

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.